

Choisissez votre panneau de contrôle

Panneau de base (Inclus dans le prix de la machine)¹



Caractéristiques

- API Allen Bradley Micro 800 series
- Vitesse de rotation de la table 0-16 tr/min²
- Ajustement vitesse du chariot monter/descendre
- Ajustement de la tension de la pellicule
- Emballage renforcé
- Rotation manuelle de la table tournante
- Mode manuel pour monter/descendre le chariot
- Sélecteur d'emballage haut/bas 1-3
- Cellule photoélectrique pour détection de hauteur marche/arrêt
- Bouton poussoir marche/arrêt
- Témoin d'alimentation
- Arrêt d'urgence

Panneau standard (Possibilité d'options et de changements mineur au programme)



Caractéristiques

- API Allen Bradley Micro 800 series
- Vitesse de rotation de la table 0-16 tr/min²
- Sélecteurs d'emballage haut/bas 0-9 individuels
- Ajustement de la tension de la pellicule
- Sélecteurs de vitesse du chariot haut/bas individuels
- Spirale vers le haut et spirale haut/bas
- Mode manuel – chariot monter/descendre
- Rotation manuelle de la table tournante
- Emballage renforcé
- Interrupteur pour pose de couvercle marche/arrêt (programme anti-éclaboussure)
- Cellule photoélectrique pour détection de la hauteur marche/arrêt
- Bouton poussoir marche/arrêt
- Interrupteur marche/arrêt et témoin status
- Arrêt d'urgence

Panneau standard Plus (Interface tactile intuitive)



Caractéristiques

- Toutes les caractéristiques du panneau standard décrites ci-dessus plus :
- Écran tactile PanelView 800
- 3 configurations d'emballage préréglées
- Protégé par mot de passe
- Lecture facile des alarmes
- Journal des alarmes
- Directives d'opération étape par étape
- Réglage de la tension pour charges légères ou lourdes
- Tous les réglages de vitesse et de tension sont réglables via des potentiomètres à l'intérieur du panneau de contrôle

Panneau deluxe (Permet une variété d'options et de changements au programme)



Caractéristiques

- Toutes les caractéristiques du panneau standard décrites ci-dessus plus :
- API Allen Bradley Micro 850
- Écran tactile PanelView 800 de 7 po
- Tous les réglages (vitesse et tension) sont ajustables dans chaque configuration d'emballage à partir de l'écran
- Fonction d'emballage supplémentaire
- 6 configurations d'emballage préréglées
- Permet une variété d'options et de changements au programme
- Protection avec mot de passe
- Page d'alarmes
- Page de dépannage
- et plus encore

1. Le panneau de base n'est pas disponible sur les modèles SMLPA et SMHPA.
2. La vitesse de rotation est limité à 12 tr/min lorsque la table dépasse 65 po de diamètre



WWW.WULFTEC.COM NOUS NE REDOUTONS AUCUN DÉFI D'EMBALLAGE